



## HUSQVARNA TC 138

TC 138 är en användarvänlig traktor, perfekt för villaägare med små till mellanstora trädgårdar. Traktorn har utmärkt uppsamling av såväl gräsklipp som löv, vilket ger prydliga klippresultat. Den rymliga, inbyggda uppsamlaren töms enkelt från förarsätet. Försedd med en kraftfull chokefri motor ur Husqvarna-serien med pedalstyrd hydrostatisk transmission. BioClip®-platta och deflektor för bakutkast finns tillgänglig som tillbehör.



Husqvarnas motorserie  
Motorn har utvecklats för Husqvarna av Briggs and Stratton och har ett högeffektivt oljefilter, trycksmörjning, antivibrationssystem och automatisk choke.



Chokefri start  
Enkel att starta tack vare den automatiska choken. Vrid bara på nyckeln och kör.



Pedalstyrd hydrostatisk transmission  
Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.



Tillbehör finns  
Våra mångsidiga traktorer kan utrustas med tillbehör, exempelvis snöblad.



"Step-through"  
"Step-through" (insteg från båda sidor) säkerställer bekväm och enkel på- och avstigning.



Fjäderassisterad klipphöjdsjustering  
Lättåtkomlig klipphöjdsjustering för bättre ergonomi. Det fjäderassisterade klippdäcket gör att höjjusteringen blir enklare.

### Ytterligare egenskaper

#### Justerbart säte

Justerbart säte som kan flyttas framåt och bakåt när du sitter på traktorn.

#### Robust stålchassi

Byggt på robust stålchassi vilket säkrar maximal hållbarhet och stabilitet.

#### Pendlande framaxel

Svängbar framaxel ger körkomfort och suverän framkomlighet även i kuperad terräng.

#### Förstklassiga klippaggregat

För maximal prestanda och effektivitet.

#### Stödhjul

Klippdäcket är utrustat med stödhjul, vilket minskar risken för att förstöra gräsytan vid ojämnt underlag.

#### Mugghållare

#### Indikator vid full gräsbehållare

En signal indikerar när det är dags att tömma uppsamlaren.

#### Batteri indikator med anslutning för laddare

Ger en tydlig indikation av batteriets status, vilket gör det lätt att se om laddning behövs. Anslutningskontakten är placerad intill indikatorn för extra bekväm laddning av batteriet.

#### Dubbelt styrstagssystem

Ger kortare svängradie och förbättrad styrförmåga.

#### Luftinduktion

Vårt "Air Induction" klippsystem suger luft både ovan och underifrån klippkåpan vilket resulterar i ett högre luft flöde som lyfter gräset och ger ett utmärkt klippresultat

#### Slangkoppling

## Ytterligare egenskaper

Mugghållare för förfriskningar under körning.

Säkerhetsbrytare under sätet.

Alla våra traktorer är utrustade med en säkerhetsbrytare under sätet. Om föraren lämnar sätet stängs motor och klippaggregat automatiskt av.

Integrerad uppsamlare

Den stora, effektiva bakre uppsamlaren är perfekt också för lövuppsamling.

Underlättar rengöring av klippaggregatet. Anslut slang, vrid på vattnet och starta motorn så får du ett renare aggregat. För optimalt resultat ska du rengöra gräsklipparen direkt efter användning.

Lampa

Gör att traktorn syns bättre och att du kan arbeta längre när det blir mörkt.

Reverse Operating System (ROS)

För ökad säkerhet. ROS-system (Reverse Operating System) kopplar ur knivarna vid körning bakåt.

## Tekniska Data

## Motor

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Husqvarna Series
Typ av motor	Husqvarna Series 4155 (Intek) Model 31R577
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	8,6 kW @ 2600 v/min
Effekt <sup>1</sup>	8,6 kW
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	508 cm <sup>3</sup>
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Generator	5&3 A
Batteri	12 V 14 Ah
Typ av luftfilter	Papper
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	5,7 l
Bränsletanks placering	Fram
Motorsmörjning	Tryck
Oljemängd	
Oljevolym	1,42 l
Oljefilter	Yes
Drivsystem	
Typ av transmission	Hydrostatisk
Transmission leverantör	Tuff Torq
Transmission modell	K46
Drivmetod	Pedalmanövrerad
Hastighet framåt, min-max	0-6,7 km/h
Klippaggregat	
Klippbredd, cm	97 cm
Oklippt cirkel <sup>2</sup>	107 cm
Typ av klippaggregat	Pressat
Material klippkåpa	Stål
Klippsystem	Uppsamling
Klipphöjd, min-max, cm	38 - 102 mm
Klipphöjdsjustering	Skåra
Klipphöjdsjusterare	Skärmlacerad
Knivkoppling	Manuell
Knivar	2

## Tekniska Data

Knivtyp	CRD/HP
Skalperingshjul	2
Pulverlackerat klippaggregat	Yes
Anslutning för aggregattvätt	Yes
Övrigt	
Typ av säte	28 cm högt ryggstöd
Höjd på sätesrygg	Låg
Sätesmaterial	Vinyl
Ratt	Standard
Uppsamlare	Inkluderat
Deflektor	Finns som tillbehör
BioClip® plugg	Finns som tillbehör
Dimensioner	
Däckdimension fram	15x6-6"
Däckdimension bak	18x8,5-8"
Uppsamlarvolym	220 l
Basmaskin, längd	240 cm
Bredd, maskinbas	102 cm
Basmaskin, höjd	102 cm
Vikt	211 kg
Ljudemissioner	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	85 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	98,5 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	100 dB(A)
Vibrationer	
Vibrationsnivå, ratt	3,87 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsnivå, säte	0,13 m/s <sup>2</sup>
Genomsnittlig daglig exponeringstid	1 h

## Tillbehör



953 51 17-02  
Vagn Pro

Tippbar transportvagn. Fällbar bakläm, för smidig av- och pålastning. Extra breda hjul.



501 00 82-01  
Transportvagn 275

Transportvagn med lämlåsning, utrustad med breda hjul. Baklucka underlättar på- och avlastning.



967 02 71-01  
Trailer

Trailer med löstagbar bakstam.



586 63 72-01  
Redskapsfäste

Fästnanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa

## Tillbehör


snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 72-01  
Redskapsfäste  
Fästanordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



586 63 68-01  
Mossrivare för redskapsfäste  
Mossrivare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Rensar lätt bort mossan för en friskare gräsmatta. De fjädrande pinnarna är värmebehandlade för att bli extra hållbara.



586 63 69-01  
Märklufftare för redskapsfäste  
Luftare för användning med fästanordning (586 63 72-01). Ser till att luft, vatten och näringsämnen når fram till jorden. Luftarens knivar är rostskyddade för att bli extra starka och hållbara.



953 51 24-01  
Grusharv  
Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



953 51 24-01  
Grusharv  
Kraftig grusharv med gummihjul och ställbart arbetsdjup. Med krattpinnar som viker sig då harven backas.



967 02 72-01  
Spridare 75  
Bogserad spridare med enkel justering av flöde, för större områden. Sluten kommersiell växellåda för jämna drivning och enkelt underhåll och stora däck för enkel manövrering. Slitstarkt nylonskydd inkluderat. Kan användas för att sprida gödning och frön i din trädgård samt för issmältning under vintern. Om spidaren används med salt, se till att rengöra spridartratt och rör efter användning för att förhindra korrosion



954 12 00-46  
Spridare 30  
Spridare med enkel justering av flöde, för mindre områden. Kan användas för spridning av konstgödning och gräsfrö i din trädgård, liksom för granulat till snösmältning. Om spridaren används med salt måste den rengöras väl efter användandet för att förhindra korrosion.



581 53 80-01  
Sweeper/Uppsamlare  
Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdställning. Kan tömmas från förarplatsen.

## Tillbehör



581 53 80-01  
Sweeper/Uppsamlare

Sweeper/upsamlare för effektiv insamling av gräsklipp. Justerbar höjdinställning. Kan tömmas från förarplatsen.



586 63 65-01  
Sweeper

Robust sweeper med stor uppsamlare. Snabb och verktygslös montering.



965 89 94-01  
Vält

Koppla välten bakom åkgräsklipparen och fyll med sand eller vatten. Välten används för att jämna till och packa jord på ex. nysådda ytor.



544 92 18-01  
Tvåstegs snöslunga

Tvåstegs snöslunga med 107 cm arbetsbredd. Utkastarröret kan vridas 180°. Skall användas med snökedjor och hjulvikter.



544 92 18-01  
Tvåstegs snöslunga

Tvåstegs snöslunga med 107 cm arbetsbredd. Utkastarröret kan vridas 180°. Skall användas med snökedjor och hjulvikter.



544 92 17-01  
Snöblad

Kraftigt stålblad med skyddande fjädermekanism. Inställbart i olika vinklar åt höger eller vänster. Ska användas tillsammans med snökedjor och hjulvikter. 122 cm arbetsbredd.



966 00 19-01  
Gummiskär

För montering på snöblad för att skydda underlaget från att bli skadat av stålskåret. Passar snöblad 544 92 17-01.



964 99 43-01  
Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 18x8,5". Ger bra grepp vid körning på snö och is.



964 99 43-01  
Snökedjor

Snökedjor till bakhjul på traktorer med däckdimension 18x8,5". Ger bra grepp vid körning på snö och is.



505 56 88-13  
Stötfångare

Robust buskskydd, för installation under traktorns front. Skyddar effektivt motorhuv och ger traktorn ett extra kraftfullt utseende. En enda del som snabbt och enkelt installeras och tillåter åtkomst av huv. Passar alla traktorer



954 12 00-49  
Stötfångare

Praktiska stötfångare för installation fram till på traktorn. Skyddar motorhuv effektivt.



505 69 90-41  
Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av saltvattenbeständig aluminium med den halkfria ytan O3, vilket gör att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs parvis, mått 200x1500x35 mm.

## Tillbehör



505 69 90-41  
Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av saltvattenbeständig aluminium med den halkfria ytan O3, vilket göra att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs parvis, mått 200x1500x35 mm.



505 69 90-43  
Lastramper

Böjda påkörningsramper gjorda av aluminium med den halkfria ytan O3, vilket gör att alla däck får ett säkert grepp även i våta och halkiga miljöer. Påkörningsramperna passar väl att användas på vagnar med en höjd upp till 700 mm, och för max total last på 450 kg/par. Ramperna säljs i par, mått 200x2000x50 mm.



579 45 01-01  
Batteriladdare BC 0.8

För alla 12V bly-syra batterier från 1.2-32Ah, såsom batterier i Riders och traktorer etc. Laddaren är lämplig för underhållsladdning upp till 100Ah. Perfekt för batteristartade säsonsprodukter. Helautomatisk uppladdning och underhållsladdning som maximerar batteriets funktion och livslängd. Inga gnistor, kortslutningssäker och skyddad mot omvänd polaritet ger enkel användning. Vattenresistent (IP 65) för utomhusanvändning, även vid nederbörd, sommar som vinter. Används, med fördel, tillsammans med Husqvarnas Batteristatusindikator.



505 63 08-82  
Kapell till traktor

Kapell för traktor i vattenavvisande nylon med ventilation. Justerbart dragsnöre nedtill. Passar traktorer med uppsamlare.



505 63 08-82  
Kapell till traktor

Kapell för traktor i vattenavvisande nylon med ventilation. Justerbart dragsnöre nedtill. Passar traktorer med uppsamlare.



586 63 72-01  
Redskapsfäste

Fästordning i hållbart stål med universalkoppling. Mossrivare och vertikalskärare kan kopplas på. De olika tillbehören går snabbt och enkelt att sätta dit tack vare det verktygslösa snabbkopplingssystemet. Kräver mindre förvaringsutrymme i jämförelse med separata verktyg.



960 71 00-41  
Deflektor

För traktorer med integrerad uppsamling. Konvertera din traktor från uppsamling till bakutkast. Med hjälp av en deflektor kastas klippen bakåt och nedåt.



580 75 45-01  
Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.